



FICHA TÉCNICA

BOTIN INDUSTRIAL NEBRASKA TCSG-150 TECSEG



CALZADO DE SEGURIDAD perteneciente a la línea PREMIUM TECSEG. Fabricado bajo el sistema cementado, capellada 100% cuero hidrofugado, suela de caucho nitrilo antideslizante, dieléctrica y resistente a hidrocarburos. Incorpora plantilla antiperforante Kevlar y membrana impermeable respirable.

Características Técnicas

- Planta: CAUCHO NITRILO antideslizante, con excelente resistencia a la abrasión (menor a 150 mm³), dieléctrica (cumple ASTM F2413) y resistente a hidrocarburos. Súper ligera y flexible.
- Entresuela: PHYLON, de muy baja densidad y alta resiliencia.
- Capellada: 100% CUERO FLOATER HIDROFUGADO resistente al agua y de calibre 1.8 a 2.0 mm. Lengüeta y cuello de descarné natural. Ojalillos no metálicos. Refuerzo exterior de caucho en la punta y zona de talón.
- Forro: GAMUZA SOFT y forro interior de CUERO.
- Plantilla interior: PLANTILLA ERGONÓMICA PU + TPU + GEL ANTI IMPACTO en la zona del talón, mejora la capacidad de absorción de impacto y los niveles de confort.
- Puntera de seguridad: COMPOSITE TOE, más resistente y liviano que el acero. Cumple con ISO EN 20345 (200 Joules impacto y 15 kN de compresión).
- Plantilla de seguridad: PLANTILLA ANTIPERFORANTE KEVLAR muy flexible. Cumple norma ISO EN 20345 (1.100 N).
- Dispositivo de extra protección: MEMBRANA IMPERMEABLE Y RESPIRABLE.

Mantenimiento

Es recomendable limpiar el calzado luego de cada jornada de trabajo con una escobilla suave y/o trapo húmedo. Retirar la plantilla interior para eliminar la humedad excesiva. Aplicar betún neutro en la capellada. No exponer el calzado a fuentes de calor directa.

