

Ref. **9NAC010**

Interior y entornos secos

Alta

Botas



S1P

SR

FO



Las ventajas

- * Relación calidad/precio.
- * Banda retrorreflectante.
- * Suela inyectada PU2D.
- * Talón despegado y elevado.

Embalaje de compra

Ref.	Tamaño	Caja
9NAC010035	35	10
9NAC010036	36	10
9NAC010037	37	10
9NAC010038	38	10
9NAC010039	39	10
9NAC010040	40	10
9NAC010041	41	10
9NAC010042	42	10
9NAC010043	43	10
9NAC010044	44	10
9NAC010045	45	10
9NAC010046	46	10
9NAC010047	47	10
9NAC010048	48	10

Algunas tallas pueden estar disponibles solo en ciertos países

Véase también

Alternativa



9NACL10



Alca Company
Seguridad Industrial Total

Descripción

NACRITE S1P es una bota alta de piel y poliuretano con forro de punto. Su suela de doble densidad PU/PU resiste a los hidrocarburos y a los deslizamientos en suelos cerámicos y de acero, y permite un confort de uso durable.

El inserto reflectante en la parte trasera aumenta la seguridad de las personas que trabajan de noche.

Este modelo está equipado con una puntera y una plantilla intermedia de acero para una protección contra la perforación o la caída de objetos pesados.

NACRITE es adecuada para todo tipo de uso en interiores o en entorno seco.

Sectores

Infraestructuras, obras y trabajos públicos

Obras menores en edificios

Transporte (excepto fabricación) y logística

Servicios y distribución

Ejemplos de aplicaciones

Pintor,
Electricista,
Almacenero

Características técnicas

Color	Negro	Confección principal	Inyectado
Peso	605 g	Cierre	Lazada
Parte superior	Serraje pigmentado / Poliuretano	Forro	Material no textil absorbente
Puntera de protección	Acero		
Plantilla antiperforación	Acero		
Plantilla intermedia	PU		
Suela exterior	PU		
Plantilla	Textil y espuma, desmontable		

Instrucciones de uso y de almacenamiento

Consejos de uso

Estas botas solo pueden ser conformes con sus características de Protección si calzan perfectamente y si están bien conservadas. Antes de cualquier uso, realizar una inspección visual para asegurarse de que están en perfecto estado y proceder a una prueba. Se aconseja elegir el modelo más apropiado a las exigencias específicas de su lugar de trabajo.

Condiciones de almacenamiento

Guarde los zapatos en un lugar seco, limpio y ventilado. No se recomienda un tiempo de almacenamiento superior a 3 años.

Condiciones de lavado

Limpie los zapatos regularmente con cepillos, paños, etc.

Normativa

Este calzado es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 0075/1747/161/04/24/0979

emitido por CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S1P

Calzado de seguridad

S1P Requisitos básicos: una puntera de protección resistente a golpes de 200 Julios y aplastamientos de 15 000 Newtons + talón cerrado + calzado antiestático de 0,1 M A < 1000 M + Suela exterior resistente a los aceites y a los hidrocarburos + talón absorbedor de energía 20 Julios + suela antiperforación resistente a una presión de 1100 Newtons

SR

Resistencia a los deslizamientos (suelo cerámico + grasa)

FO

Resistencia a los hidrocarburos



Alca Company
Seguridad Industrial Total