



FICHA TÉCNICA

BOTIN DE SEGURIDAD ECOLINE PLUS TCSG 553



Calzado de seguridad perteneciente a la línea standard fabricado por sistema de inyectado de PU, para menor peso y mayor fortabilidad. Capellada de cuero vacuno estampado y suela de PU/TPU antideslizante y resistente a hidrocarburos. Puntera con refuerzo de PU. Incorpora plantilla antiperforante de acero.

Características Técnicas

- **Planta:** TPU Antideslizante, con excelente resistencia a la abrasión (menor a 150 mm³) resistente a hidrocarburos. Flexible y ligero.
- **Entresuela:** PU Inyectado, de baja densidad. Muy ligero y de alta resiliencia.
- **Capellada:** Cuero Vacuno Estampado. Estampado de 1.8 mm a 2.0 mm.
- **Forro:** Malla respirable.
- **Puntera de seguridad:** Acero. Cumple con ISO EN 20345 (200 J impacto y 15KN de compresión).
- **Plantilla de seguridad:** Plantilla anti perforante de acero. Cumple Norma ISO 20345 (1100 N).

Normativa

EN ISO20345



Mantenimiento

Es recomendable limpiar el calzado luego de cada jornada de trabajo con una escobilla suave o trapo húmedo, retirar la plantilla interior para eliminar la humedad excesiva. Aplicar betún neutro en la capellada. No exponer el calzado a fuentes de calor directa.

