Alaska®

FICHA TÉCNICA
ABRIGO DE PVC
XP-300

COLORES DISPONIBLES:

- Amarillo
- Naranja
- Azul

DESCRIPCIÓN

Abrigo XP-300 termosellado impermeable. Protege al usuario del contacto del agua como la lluvia y otras actividades que demanden el uso de prendas impermeables con mayor libertad de movimiento.

APLICACIONES

Protege a los usuarios en actividades que demanden resistencia al agua y salpicadura de químicos en bajas concentraciones.

MATERIALES

- Tela Flexible de PVC.

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

Alaska®

FICHA TÉCNICA
ABRIGO DE PVC
XP-300

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Posee 03 capas (PVC / Trama Poliéster / PVC) la cual es resistente y hace que estas prendas sean flexibles y confortables.
- Cuenta con capucha con cordón de ajuste para la protección de área de la cabeza.
- Capucha con laterales transparente para mayor visibilidad.
- Chaqueta con cremallera en la parte frontal del traje con broches plásticos a presión de antitormenta.
- Sistema de respiración en espaldas y axilas.
- Broches plásticos a presión en puños y tobillos para mayor ajuste.
- Costuras con sistema de termosellado, impiden filtraciones, cristalizaciones y rayaduras en las
- uniones.
  Espesor 0.33 mm ± 5%.
- Dimensiones:
  Talla M: A = 61 cm, B = 118 cm.
  Talla L: A = 63 cm, B = 118 cm.
  Talla XL: A = 65 cm, B = 118 cm.

INSTRUCCIONES DE USO / MANTENIMIENTO

- Limpie la prenda con una solución jabonosa suave (jabón neutro, trapo y agua). Deje la prenda extendida en un lugar fresco y seco, para asegurar el secado y evitando la luz solar directa; guárdela si está limpia y seca.

PRESENTACIÓN

- Abrigo PVC Amarillo XP-300 talla L y XL.
- Abrigo PVC Azul XP-300 talla M, L y XL.
- Abrigo PVC Naranja XP-300 talla L y XL.

ADVERTENCIA

El punzonado con espinas o puntillas propicia el rasgado de la prenda.
Lacas, tintas, limpiadores fuertes, abrasivos como polvos, esponjas de alambre, cepillo de cerdas, detergentes y solventes como tíner, acetona, Mek, etc., pueden ser muy efectivos para retirar manchas, pero causan daño inmediato y deterioran el material.

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

Alaska®

FICHA TÉCNICA
ABRIGO DE PVC
XP-300

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantenerlos empaquetados y libres de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

DISPOSICIÓN FINAL

Los abrigos de PVC XP-300 se pueden segregar como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en el que fue utilizado y el tipo de contaminación que presenten al término de su vida útil.

De no ser peligroso: Tacho de color blanco (Residuos Plásticos)
De ser peligroso: Tacho de color rojo (Residuos Peligrosos)
Según NTP 900.058:2005 Gestión de Residuos.

GARANTÍA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano o a la central (+51 1) 715 7200. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar este equipo, asegúrese de que es apropiado para las labores requeridas.

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

FICHA TÉCNICA
ABRIGO DE PVC
XP-300

Dimensiones:

Talla M: A = 61 cm, B = 118 cm.
Talla L: A = 63 cm, B = 118 cm.
Talla XL: A = 65 cm, B = 118 cm.

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com