



Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

## N.º DE MODELO 468L

Bloqueo de válvula

Bloqueo de válvula de bola Seal Tight™, sin manija

### MÁS APTO PARA:



Lockout Tagout

Bloqueo de válvula

## GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

### Características del producto

- Seal Tight? Bloqueo de válvulas de bola sin manija
- Diseño de patente innovador elimina el riesgo de reactivación de la válvula quitando la manija.
- Cubre el eje de la válvula para una señalización y bloqueo seguro
- Ajuste universal efectivamente bloquea toda válvula entre 3/8" (10mm) y 4" (102mm)
- Virtualmente sirve para todo tipo de tubería incluyendo aislada, PVC o de metal
- Fácil de usar - simple de colocar con una cinta de envolver y mecanismo de bloqueo intuitivo
- Dispositivo liviano y flexible fácilmente llevado a lugar de trabajo y luego doblado para un almacenamiento compacto en cajas de herramientas de seguridad.
- Incluye etiquetas para escribir encima en inglés, español y francés
- Fabricado en tela de PVC de poliéster y plástico HDPE durable
- Funciona de forma efectiva para resistir entornos corrosivos y temperaturas extremas

### Detalles del producto

Dispositivo de bloqueo de válvula sin manija Master Lock No. 468L Seal Tight™ tiene un ajuste universal que bloquea todas las válvulas entre 3/8" (10mm) y 4" (102mm). El diseño innovador patentado elimina el riesgo de reactivar la válvula al quitar la manija y funciona virtualmente con todo tipo de válvulas, incluyendo tuberías aisladas. Fabricado en tela de PVC de poliéster y plástico HDPE durable, el material liviano y flexible lo hace fácil de llevar y para un almacenamiento compacto en cajas de herramientas de seguridad.



**AlcaCompanySAC** LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

**PARA MAYOR INFORMACIÓN**  
[ventas@alcacompany.com](mailto:ventas@alcacompany.com)

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Número de producto	468L
Descripción	Commercial Bagged
Cantidad por caja	6
Color	Red